



化学品安全技术说明书

Shell Dashboard Cleaner

Recochem Inc.

Chemwatch: 5327-72

版本号: 2.1.1.1

化学品安全技术说明书 - 按照GB/T 16483(2008) · GB/T 17519(2013)编制

制表日期: 12/09/2019

打印日期: 01/10/2020

S.GHS.CHN.ZH-CHT

部分 1: 化学品及企业标识

产品名称

| | |
|--------|-------------------------|
| 产品名称 | Shell Dashboard Cleaner |
| 别名 | 无资料 |
| 其他识别方式 | 无资料 |

产品推荐及限制用途

| | |
|--------|-------------|
| 相关确定用途 | 根据生产商的说明使用。 |
|--------|-------------|

制造商、输入者或供应者

| | |
|------|---|
| 企业名称 | Recochem Inc. |
| 企业地址 | 850 Montee De Liesse Montreal Quebec H4T 1P4 Canada |
| 电话: | +1 905 791 17 |
| 传真: | 无资料 |
| 网站 | http://www.recochem.com/ |
| 电子邮件 | salesorders@recochem.com |

应急电话

| | |
|----------|-----------------|
| 协会/组织 | CHEMWATCH 应急响应 |
| 应急电话: | +61 2 9186 1132 |
| 其他应急电话号码 | 无资料 |

无资料

部分 2: 危险性概述

物质及混合物的分类

紧急情况概述

液体。不燃。
对眼睛有刺激性。

| | |
|-----------|--|
| 危险性类别 [1] | 皮肤腐蚀/刺激类别3, 严重眼损伤/眼刺激类别2A, 皮肤致敏物类别1, 致癌物质类别2 |
| 图例: | 1. Chemwatch 等级鉴定; 2. 数据摘自危险化学品目录; 3. EC Directive 1272/2008 - Annex VI - 等级分类 |

标签要素

| | |
|--------|--|
| GHS象形图 | |
|--------|--|

| | |
|-----|----|
| 信号词 | 警告 |
|-----|----|

危险性说明

| | |
|------|------------|
| H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
| H319 | 造成严重眼刺激 |
| H317 | 可能造成皮肤过敏反应 |
| H351 | 怀疑致癌 |

防范说明: 预防措施

| | |
|------|-------------------------|
| P201 | 在使用前获取特别指示。 |
| P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
| P261 | 避免吸入蒸气/喷雾。 |
| P202 | 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。 |
| P264 | 作业后彻底清洗 |
| P272 | 受污染的工作服不得带出工作场地。 |

防范说明: 事故响应

| | |
|----------------|--|
| P308+P313 | 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 |
| P321 | 具体治疗 (见本标签上的建议) |
| P302+P352 | 如果在皮肤上: 用大量的水。 |
| P305+P351+P338 | 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P332+P313 | 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 |
| P333+P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 |
| P337+P313 | 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 |

防范说明: 安全储存

| | |
|------|---------|
| P405 | 存放处须加锁。 |
|------|---------|

防范说明: 废弃处置

| | |
|------|-------------------------------|
| P501 | 内容/容器的处置授权的危险品或特殊废物收集点按任何地方法规 |
|------|-------------------------------|

物理和化学危险

液体。不燃。

应该在规定危害性物质或特殊废物收集地点把本物质及其容器销毁。

健康危险

| | |
|------|--|
| 吸入 | 不认为吸入该物质会引起对健康有害的影响或呼吸道刺激(使用动物模型根据欧盟指令分类)。然而, 良好的卫生措施要将接触程度控制在最低的水平, 并在工作场所采用合适的控制措施。 |
| 食入 | 根据欧盟指令或其它分类系统该物质未被分类为"吞咽有害"。这是因为缺乏确凿的动物或人类证据。摄入该物质仍可对个体的健康造成危害, 尤其是在先前存在明显器官(如肝脏、肾脏)损伤时。目前对有害或有毒物质的定义一般是根据导致死亡的剂量而不根据致病(疾病、不适)的剂量。胃肠道不适可能产生恶心和呕吐。然而, 在工作场所摄入微量本物质并不认为是危险的。 |
| 皮肤接触 | 不认为接触该物质后产生对健康有害的影响或皮肤刺激(使用动物模型根据欧盟指令分类)。然而, 良好的卫生措施要求将接触程度保持在最低水平, 并在工作场所穿戴适当的手套。 |
| 眼睛 | 本物质能刺激并损害某些人的眼睛。 |
| 慢性 | 认为长期接触该物质不会引起对健康有害的慢性影响(使用动物模型根据欧盟指令分类); 但是, 理所当然应当将暴露减少到最低。 |

环境危害

请参阅第十二部分

其他危险性质

部分 3: 成分/组成信息

物质

请参阅以下部分 - 混合物组成信息。

混合物

| CAS 号码 | 浓度或浓度范围 (质量分数 %) | 组分 |
|------------|------------------|--------------------------------------|
| 68603-42-9 | <1 | <u>N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺</u> |
| 68584-25-8 | <1 | <u>C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物</u> |
| 无资料 | >60 | 确定成分无害 |

部分 4: 急救措施

急救

| | |
|------|---|
| 眼睛接触 | 如果眼睛接触本产品: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 立即用流动清水进行冲洗。 ▶ 通过不时地提起上、下眼睑, 确保眼睛得到彻底的清洗。 ▶ 如疼痛持续或重新发作, 应当立即就医。 ▶ 眼睛受伤后, 隐形眼镜只能由受过专门训练的人员取下。 |
| 皮肤接触 | 如果接触皮肤或头发: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 用流动清水(如果可能, 用肥皂)冲洗皮肤和头发。 ▶ 如有刺激感, 应当就医。 |

| | |
|----|---|
| 吸入 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 如果吸入烟气、气溶胶或燃烧产物，将患者转移出污染区。 ▶ 一般不需采取其它措施。 |
| 食入 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 立即提供一杯水。 ▶ 通常不需要急救。如有疑问，联系毒物信息中心或医生。 |

对保护施救者的忠告**对医生的特别提示**

对症治疗。

部分 5: 消防措施**灭火剂**

- ▶ 对使用灭火剂的类型没有限制。
- ▶ 使用适用于周围环境的灭火介质。

特别危险性

| | |
|------|---|
| 火灾禁忌 | ▶ 避免被氧化剂，诸如硝酸盐、氧化性酸、含氯漂白粉、游泳池消毒氯等物质污染，因为可能引起着火。 |
|------|---|

灭火注意事项及防护措施

| | |
|---------|--|
| 消防措施 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 通知消防队，并告知事故位置与危害特性。 ▶ 仅在火灾时，佩戴呼吸设备及防护手套。 ▶ 采取一切可能的措施防止溢出物进入下水道或水道。 ▶ 采用适合于周围环境的灭火程序。 ▶ 不要靠近可能灼热的容器。 ▶ 从有防护的位置喷水以便冷却暴露于火灾中的容器。 ▶ 如果这么做安全的话，将容器从火场中移走。 |
| 火灾/爆炸危害 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 一般情况下，该物质不易燃烧。 ▶ 然而，但在火灾条件下该物质会分解，其有机组分能燃烧。 ▶ 不被认为有严重的火灾危害。 ▶ 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 ▶ 受热会分解并可能产生有毒的一氧化碳(CO)烟雾。 ▶ 可能释放出刺鼻的烟雾。 <p>其他分解产物包括： 二氧化碳 (CO₂) 氮氧化物(NO_x) 硫的氧化物(SO_x) 金属氧化物 其它热解产物的典型燃烧有机材料制成。 可能释放腐蚀性烟雾。</p> |

部分 6: 泄漏应急处理**作业人员防护措施，防护装备和应急处置程序**

请参见第8部分

防止发生次生灾害的预防措施

请参见以上部分

环境保护措施

请参见第12部分

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

| | |
|------|---|
| 小量泄漏 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 立即清理所有泄漏物。 ▶ 避免接触皮肤和眼睛避免吸入蒸气，避免接触皮肤和眼睛。 ▶ 使用采用防护装备以控制人员接触。 ▶ 用沙子、土、惰性物质或蛭石来收集并吸附泄漏物。 ▶ 擦除。 ▶ 放入合适的、贴有标签的容器中，以便进行废弃处置。 |
| 大量泄漏 | <p>中等程度的危害。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 疏散所有工作人员，向上风向转移。 ▶ 报告消防队，并告知事故地点和危害特性。 ▶ 戴呼吸设备和防护手套。 ▶ 采取一切可能的措施防止泄漏物进入下水道或水体。 ▶ 在安全的前提下，阻止泄漏。 ▶ 用沙子、土或蛭石来吸收泄漏物。 |

个体防护设备的建议位于本SDS的第八部分。

部分 7: 操作处置与储存**操作处置注意事项**

| | |
|------|--|
| 安全操作 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 避免所有接触，包括吸入。 ▶ 当有接触危险时，穿戴防护服。 ▶ 在通风良好的区域使用。 ▶ 防止受潮。 |
|------|--|

| | |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 避免接触不相容物料。 ▶ 操作处置时：禁止进食、饮水或吸烟。 ▶ 不使用时，容器应保持安全密封。 |
| 其他信息 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 储存于原装容器中。 ▶ 保持容器安全密封。 ▶ 储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。 ▶ 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。 ▶ 防止容器受到物理损伤，并定期检查泄漏情况。 ▶ 遵从制造商储存和处理方面的建议。 |

储存注意事项

| | |
|------|---|
| 适当容器 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 聚乙烯或聚丙烯容器。 ▶ 按制造商推荐的方法进行包装。 ▶ 检查所有容器保证标签清晰、无泄漏。 |
| 储存禁配 | ▶ 避免与氧化剂反应 |

部分 8: 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

成分数据

无资料

紧急限制

| 成分 | 物质名称 | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| Shell Dashboard Cleaner | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 |

| 成分 | 原IDLH | 修订IDLH |
|--------------------------------|-------|--------|
| N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和和羧酸酰胺 | 无资料 | 无资料 |
| C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | 无资料 | 无资料 |

职业暴露捆扎

| 成分 | 职业暴露乐队评级 | 职业接触限值波段 |
|--------------------------------|----------|--------------------------|
| N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和和羧酸酰胺 | E | ≤ 0.1 ppm |
| C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | E | ≤ 0.01 mg/m ³ |

注解: 职业暴露捆扎是分配化学物质到基于化学的效力和与曝光有关的不良健康结果的具体类别或带的过程。该过程的输出是一个职业暴露带 (OEB)，其对应于预期保护工人健康的范围暴露浓度的。

接触控制

| | <p>采用工程控制消除危害，或在工人和危害之间设置一道屏障。精心设计的工程控制可非常有效地保护工人，而且通常能不受工人间相互作用影响的提高保护水平。</p> <p>工程控制的基本类型有： 通过改变作业活动或工艺流程的过程控制以降低风险。 将排放源封闭和/或隔离开使目标危险与工人物理隔离，以及能够策略性地为工作场所“添加新空气”、“排除旧空气”的通风系统。如果设计合理，通风能够去除或降低空气污染。通风系统的设计必须符合特定工艺以及使用的化学品或污染物。雇主可能需要使用多种类型的控制措施以防止雇员的过度暴露。</p> <p>在正常操作条件下，一般排气系统就足够了。在特定情况下，可能需要局部排风。如果存在过度接触的危险，佩戴认可的呼吸器。呼吸器的正确尺寸是取得充足保护的基本条件。在仓库或封闭的储存场所要提供足够的通风。工作场所中产生的空气污染物具有不同的“逃逸”速度，而它反过来决定了有效去除污染物的新鲜循环空气的“捕集速度”。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|------|------|----|--|
| 工程控制 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>污染物类型：</th> <th>空气速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>从储罐挥发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中)</td> <td>0.25-0.5 m/s (50-100f/min)</td> </tr> <tr> <td>浇注作业、间歇性容器充装、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗等产生的气溶胶、烟雾(缓慢释放进入空间)</td> <td>0.5-1 m/s (100-200f/min)</td> </tr> <tr> <td>直接喷雾、在小房内喷漆、鼓桶充装、传送器装载、粉碎机粉尘、气体排放(释放进入存在快速空气运动的空间)</td> <td>1-2.5 m/s (200 - 500 f/min)</td> </tr> <tr> <td>研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(高速释放进入存在高速空气运动的空间)</td> <td>2.5-10 m/s (500-2000 f/min)</td> </tr> </tbody> </table> <p>在以上每一范围内，合适的值取决于以下条件：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>范围低值</th> <th>范围高值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 污染物类型： | 空气速度 | 从储罐挥发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中) | 0.25-0.5 m/s (50-100f/min) | 浇注作业、间歇性容器充装、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗等产生的气溶胶、烟雾(缓慢释放进入空间) | 0.5-1 m/s (100-200f/min) | 直接喷雾、在小房内喷漆、鼓桶充装、传送器装载、粉碎机粉尘、气体排放(释放进入存在快速空气运动的空间) | 1-2.5 m/s (200 - 500 f/min) | 研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(高速释放进入存在高速空气运动的空间) | 2.5-10 m/s (500-2000 f/min) | 范围低值 | 范围高值 | 1. | |
| 污染物类型： | 空气速度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 从储罐挥发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中) | 0.25-0.5 m/s (50-100f/min) | | | | | | | | | | | | | | |
| 浇注作业、间歇性容器充装、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗等产生的气溶胶、烟雾(缓慢释放进入空间) | 0.5-1 m/s (100-200f/min) | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接喷雾、在小房内喷漆、鼓桶充装、传送器装载、粉碎机粉尘、气体排放(释放进入存在快速空气运动的空间) | 1-2.5 m/s (200 - 500 f/min) | | | | | | | | | | | | | | |
| 研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(高速释放进入存在高速空气运动的空间) | 2.5-10 m/s (500-2000 f/min) | | | | | | | | | | | | | | |
| 范围低值 | 范围高值 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 个人防护装备 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 眼面防护 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 带侧框保护的安全眼镜。 ▶ 化学护目镜。 ▶ 隐形眼镜可能会造成特殊危害；软性隐形眼镜可能会吸收和富集刺激物。每个工作场所或作业平台都应该制定关于佩戴隐形眼镜或使用限制的书面策略文件。它应该包括关于镜片在使用中对该类化学品的吸收性和吸附性的评估报告，以及一份伤害史报告。医疗和急救人员应该进行相 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|---|
| | 取出隐形眼镜的急救培训。同时相关的急救设备应该容易获得。在发生化学品接触时，应当立即开始冲洗眼睛并尽快地摘下隐形眼镜。 |
| 皮肤防护 | 请参阅手防护: 以下 |
| 手/脚的保护 | 合适的手套的选择不仅取决于材料，同时也对质量的好坏，其变化从制造商到制造商。其中化学是几种物质的制剂，手套材料的电阻不能被预先计算出，因此具有该应用程序之前进行检查。通过时间的物质的确切断裂具有从防护手套的制造商and.has做出最终选择，当被观察到而获得。个人卫生是有效护理手部的一个关键因素。手套只能戴在干净的手。使用手套后，双手应彻底清洗及烘干。建议使用非香型保湿霜的应用。适用性和手套类型的耐用性取决于如何使用。在手套的选择的重要因素包括：·接触的频率和持续时间，·手套材料的耐化学性，·手套厚度和·灵巧测试的相关标准（例如欧洲EN 374，美国F739，AS / NZS 2161.1或同等的国家）选择手套。·当长时间或频繁可能发生反复接触，具有保护等级的5或更高的手套（突破时间大于240分钟根据EN 374，AS / NZS 2161年10月1日或同等的国家）的建议。·当只有短暂接触预计，随着保护类的3或更高的手套（突破时间大于超过60分钟，根据EN 374，AS / NZS 2161年10月1日或同等的国家）的建议。·有些手套聚合物类型较少受到移动的影响，这应该考虑长期使用的手套时，必须考虑到。·受污染的手套应及时更换。如在ASTM F-739-96在任何应用程序中定义，手套评为：·优异的突破时间> 480分钟·良好的突破时间> 20分钟·展当突破时间<20分钟·穷的时候手套材料降解 对于一般应用，厚度通常大于0.35毫米手套，建议，应当强调的是，手套厚度不必手套电阻的良好预测到特定的化学，如手套的渗透效率将取决于手套材料的确切组成。因此，手套的选择也应根据考虑的任务要求和穿透时间的知识。手套厚度也可以根据制造商的手套，手套类型和手套模型而有所不同。因此，制造商的技术数据应考虑到，以确保任务的最合适手套的选择。注：根据不同的活动正在进行中，可能需要为特定的任务不同厚度的手套。例如：·稀释剂手套（降至0.1mm或更小）可以在需要手巧的高度是必要的。然而，这些手套只可能给持续时间短保护，通常只是一次性使用的应用程序，然后处理掉。·更厚的手套（最多3毫米或更大）时可为必需有一个机械（以及作为化学）风险即其中有磨损或潜在穿刺 手套只能戴在干净的手。使用手套后，双手应彻底清洗及烘干。建议使用非香型保湿霜的应用。·穷的时候手套材料降解="" 对于一般应用，厚度通常大于0.35毫米手套，建议，="" 应当强调的是，手套厚度不必手套电阻的良好预测到特定的化学，如手套的渗透效率将取决于手套材料的确切组成。因此，手套的选择也应根据考虑的任务要求和穿透时间的知识。="" 注：根据不同的活动正在进行中，可能需要为特定的任务不同厚度的手套。例如：="" 稀释剂手套（降至0.1mm或更小）可以在需要手巧的高度是必要的。然而，这些手套只可能给持续时间短保护，通常只是一次性使用的应用程序，然后处理掉。="" 更厚的手套（最多3毫米或更大）时可为必需有一个机械（以及作为化学）风险即其中有磨损或潜在穿刺=""> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 戴化学防护手套(如聚氯乙烯手套)。 ▶ 穿安全鞋或安全靴(如橡胶材料)。 |
| 身体防护 | 请参阅其他防护: 以下 |
| 其他防护 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 工作服。 ▶ PVC（聚氯乙烯）围裙。 ▶ 防护霜。 ▶ 皮肤清洁剂。 ▶ 洗眼装置。 |

呼吸系统防护

充足容量的AK-P种过滤器

滤罐型呼吸器不应用于紧急入口或蒸气浓度或氧含量未知的区域。一旦通过呼吸器检测到任何气味，必须提醒佩戴者立即离开被污染的区域。气味可能表明呼吸器未正常工作，蒸汽浓度过高，或呼吸器佩戴不正确。由于这些限制，唯一恰当的做法就是限制使用滤罐型呼吸器。

部分 9: 理化特性

基本物理及化学性质

| 外观 | 无资料 | | |
|---------------|---------|-----------------------|-----------|
| 物理状态 | 液体 | 相对密度 (水 = 1) | 1.01-1.02 |
| 气味 | 无资料 | 分配系数 正辛醇/水 | 无资料 |
| 气味阈值 | 无资料 | 自燃温度 (°C) | 无资料 |
| pH (按供应) | 7.0-8.0 | 分解温度 | 无资料 |
| 熔点/冰点 (°C) | 0 | 粘性 (cSt) | 无资料 |
| 初馏点和沸点范围 (°C) | 100 | 分子量 (g/mol) | 不适用 |
| 闪点 (°C) | 不适用 | 味 | 无资料 |
| 蒸发速率 | 无资料 | 爆炸性质 | 无资料 |
| 易燃性 | 不适用 | 氧化性质 | 无资料 |
| 爆炸上限 (%) | 不适用 | 表面张力 (dyn/cm or mN/m) | 无资料 |
| 爆炸下限 (%) | 不适用 | 挥发性成份 (% 体积) | 无资料 |
| 蒸气压 (kPa) | 无资料 | 气体组 | 无资料 |
| 水中溶解度 | 无资料 | 溶液的pH值 (1%) | 无资料 |
| 蒸气密度 (空气=1) | 无资料 | VOC g/L | 无资料 |

部分 10: 稳定性和反应性

| | |
|---------|--|
| 反应性 | 请参阅第7部分 |
| 稳定性 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 存在不相容的物质。 ▶ 物质被认为具有稳定性。 ▶ 不会发生危险的聚合反应。 |
| 危险反应 | 请参阅第7部分 |
| 应避免的条件 | 请参阅第7部分 |
| 禁配物 | 请参阅第7部分 |
| 危险的分解产物 | 请参阅第5部分 |

部分 11: 毒理学信息

| | | |
|-------------------------|----|-----|
| Shell Dashboard Cleaner | 毒性 | 刺激性 |
|-------------------------|----|-----|

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| | 无资料 | 无资料 |
| N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺 | 毒性 | 刺激性 |
| | 经口 (鼠) LD50: >2000 mg/kg ^[1] | 无资料 |
| C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | 毒性 | 刺激性 |
| | 经口 (鼠) LD50: 1200 mg/kg ^[2] | Eye: SEVERE * |
| | | Skin: irritant * |
| 图例: | 1. 数值取自欧洲ECHA注册物质 - 急性毒性 2. 除特别说明, 数据均引用自RTECS-化学物质毒性作用记录 - *数值取自制造商的SDS | |

| | |
|---|---|
| N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺 | 接触性过敏很快会显示为接触性湿疹, 偶尔可表现为荨麻疹或血管神经性水肿。接触性湿疹的发病机理是由T淋巴细胞调解的延迟性免疫反应。其它过敏性皮肤反应, 如接触性荨麻疹, 由抗体调解的免疫反应造成。接触性过敏原的重要性不仅由它的致敏性潜能决定, 物质的分布和接触机会也同样重要。广泛分布的微弱致敏性物质与极少个体会发生接触的更强的致敏性物质相比, 可能是更重要的过敏原。从临床角度看, 如果试验中超过1%的人员对某一种物质显示阳性过敏反应, 这种物质就应受到注意。 长期或多次接触本物质可引起皮肤发炎, 接触后可引起皮肤发红、肿胀、形成水疱、脱皮和皮肤肥厚。 警告: 该物质被IARC列为类别2B: 可能对人类有致癌性。 |
| C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | 长期或反复接触本物质可能引起皮肤刺激, 接触后可出现皮肤发红、肿胀、水疱形成、脱皮和皮肤肥厚。 |
| N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺 & C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | 本物质可能引起眼睛严重刺激, 导致明显的炎症。多次或持续接触刺激物能导致结膜炎。 停止接触该物质后, 哮喘样症状认可持续数月甚至数年。这可能是由于一种叫做“反应性气道功能障碍综合症”(RADS)的非过敏性病态引起的, 该病症往往在接触高浓度的高度刺激性化合物后出现。诊断 RADS 的关键标准包括病人不属特异性个体且未显示先前存在的呼吸病史, 并确定在接触刺激性物质后数分钟至数小时内突然出现持续性哮喘样症状。RADS 的诊断标准也包括了肺量计测出可逆性气流模式, 伴随乙酰甲胆碱激发试验中出现中度至重度支气管高反应性, 但不出现淋巴细胞性炎症和嗜酸粒细胞增多。吸入刺激性物质后的 RADS(或哮喘)一般是罕见的; 发生率与接触的刺激性物质(常常是颗粒性质)浓度和暴露时间有关; 工业性支气管炎是接触高浓度刺激物(常常是颗粒性质)后导致的一种生理紊乱症状, 它在暴露终止后具有完全可逆性。该病症的主要症状包括呼吸困难、咳嗽和粘液的生成。 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---|
| 急性毒性 | ✗ | 致癌性 | ✓ |
| 皮肤刺激/腐蚀 | ✓ | 生殖毒性 | ✗ |
| 严重损伤/刺激眼睛 | ✓ | 特异性靶器官系统毒性 - 一次接触 | ✗ |
| 呼吸或皮肤过敏 | ✓ | 特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 | ✗ |
| 诱变性 | ✗ | 吸入的危险 | ✗ |

图例: ✗ - 数据不可用或不填写分类标准
✓ - 有足够数据做出分类

部分 12: 生态学信息

生态毒性

| Shell Dashboard Cleaner | 终点 | 测试持续时间 (小时) | 种类 | 价值 | 源 |
|-------------------------------|---|-------------|-------|------------|-----|
| | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 |
| N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺 | 终点 | 测试持续时间 (小时) | 种类 | 价值 | 源 |
| | LC50 | 96 | 鱼 | 2.4mg/L | 2 |
| | EC50 | 48 | 甲壳纲动物 | ca.3.2mg/L | 2 |
| | NOEC | 504 | 甲壳纲动物 | 0.07mg/L | 2 |
| C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | 终点 | 测试持续时间 (小时) | 种类 | 价值 | 源 |
| | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 |
| 图例: | 摘自 1. IUCLID 毒性数据 2. 欧洲化学品管理局(ECHA)注册物质 - 生态毒理学信息 - 水生生物毒性 3. EPIWIN 套件 V3.12 (QSAR) - 水生生物毒性数据 (估计) 4. 美国环保局 - 生态毒理学数据库 - 水生生物毒性数据 5. ECETOC 水生生物危险性评估数据 6. NITE (日本) - 生物浓缩数据 7. 日本经济产业省 (日本) - 生物浓缩数据 8. 供应商数据 | | | | |

禁止排入下水道或水体。

持久性和降解性

| | | |
|----|------------|------------|
| 成分 | 持久性: 水/土壤 | 持久性: 空气 |
| | 无可用数据的所有成分 | 无可用数据的所有成分 |

潜在的生物累积性

| | |
|----|------------|
| 成分 | 生物积累 |
| | 无可用数据的所有成分 |

土壤中的迁移性

| 成分 | 迁移性 |
|----|------------|
| | 无可用数据的所有成分 |

其他不良效应

没有数据

部分 13: 废弃处置

废弃处置

| | |
|---------|---|
| 废弃化学品: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 尽可能进行回收。 ▶ 如果不能确定有合适的处理或废弃处置设备，咨询制造商有关回收的方法，或咨询当地或地方废弃物管理部门有关废弃方法。 ▶ 按如下方法废弃处理：在经批准特别用于接收化学品和/或医药垃圾填埋场进行掩埋或在有执照的焚烧场进行焚烧(与适当的可燃物质混合后)。 ▶ 对清空的容器进行去污处理。遵守所有的标注规定，直至容器被清洗或销毁为止。 |
| 污染包装物: | 请参阅以上部分 |
| 运输注意事项: | 请参阅以上部分 |

部分 14: 运输信息

包装标志

| | |
|-------|---|
| 海洋污染物 | 无 |
|-------|---|

陆上运输(UN): 不被管制为危险品运输

空运(ICA0-IATA / DG): 不被管制为危险品运输

海运(IMDG-Code / GGVSee): 不被管制为危险品运输

根据MARPOL 的附录II和IBC代码进行散装运输

不适用

注意事项运输

包装方法

请参阅第7部分

部分 15: 法规信息

专门对此物质或混合物的安全、健康和环境的规章 / 法规

N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺 出现在以下法规中

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 中国现有化学物质清单 | 国际海运危险货物规则 (IMDB Code) |
| 中国航空运输危险货物一览表 | 国际癌症研究机构 (IARC) -按IARC专著分类的药物 |
| 化学足迹计划-高度关注化学物质清单 | 国际航空运输协会 (IATA) 危险货物条例 |
| 危险物品名表 (GB12268-2012) | 联合国关于危险货物运输的建议: 示范条例 |

C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 出现在以下法规中

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 中国现有化学物质清单 | 国际海运危险货物规则 (IMDB Code) |
| 中国航空运输危险货物一览表 | 国际航空运输协会 (IATA) 危险货物条例 |
| 危险物品名表 (GB12268-2012) | 联合国关于危险货物运输的建议: 示范条例 |

国家库存状态

| 化学物质名录 | 情况 |
|----------------------------|---|
| 澳大利亚 - AICS | 是 |
| 加拿大 - DSL | 是 |
| Canada - NDSL | 没有 (N,N-(羟乙基)-C8-18 和 C18-不饱和羧酸酰胺; C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物) |
| 中国 - IECSC | 是 |
| 欧盟 - EINECS / ELINCS / NLP | 是 |
| 日本 - ENCS | 没有 (C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物) |
| 韩国 - KECI | 是 |
| 新西兰 - NZIoC | 是 |
| 菲律宾 - PICCS | 没有 (C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物) |
| 美国 - TSCA | 是 |
| 台湾 - TCSI | 是 |
| 墨西哥 - INSQ | 没有 (C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物) |
| 越南 - NCI | 是 |
| 俄罗斯 - ARIPS | 没有 (C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物) |

图例:

是=所有注明CAS编号的化学品成分都在清单中。
否=一个或多个CAS所列成分没有在库存和不在豁免清单(见括号中的具体成分)

部分 16: 其他信息

| | |
|--------|------------|
| 修订日期: | 12/09/2019 |
| 最初编制日期 | 12/09/2019 |

SDS版本摘要

| 版本 | 制表日期 | 部分已更新 |
|---------|------------|-------|
| 2.1.1.1 | 12/09/2019 | 供应商信息 |

其他资料

该制备及其单独组分的分类是基于官方和权威的资料,以及Chemwatch分类专家委员会使用已有的参考文献来确定的。

(物料)安全数据单SDS作为危害信息的交流工具,应该被用来协助风险评估。很多因素可以用来决定是否需报告危害在工作场所或其它安置是否为危险。危险性可以通过参考接触情况而决定。使用规模程度,使用的频率和现有或可用的工程控制都是必须要考虑的。

缩略语和首字母缩写

PC - TWA: 时间加权平均容许浓度 (Permissible Concentration-Time Weighted Average),指以时间为权数规定的8h工作日,40h工作周的平均容许接触浓度。
PC - STEL: 短时间接触容许浓度 (Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit),指在遵守PC - TWA前提下允许短时间(15min)接触的浓度。
IARC:国际癌症研究机构 (International Agency for Research on Cancer)。
ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议 (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)。
STEL: 短期接触限值 (Short Term Exposure Limit)。
TEEL: 临时紧急暴露限值 (Temporary Emergency Exposure Limit)。
IDLH: 立即危及生命或健康的浓度 (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations)。
OSF: 气味安全系数 (Odour Safety Factor)。
NOAEL: 未观察到不良效应的水平 (No Observed Adverse Effect Level)。
LOAEL: 最低观测不良效应水平 (Lowest Observed Adverse Effect Level)。
TLV: 阈限值 (Threshold Limit Value)。
LOD: 检测下限 (Limit Of Detection)。
OTV: 气味阈值 (Odour Threshold Value)。
BCF: 生物富集系数 (BioConcentration Factors)。
BEI: 生物接触指数 (Biological Exposure Index)。

免责声明

本SDS的信息仅使用于所指定的产品,除非特别指明,对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。

本文件版权所有,版权法规定合法的私人学习、研究、检讨和评论除外,未得到CHEMWATCH的书面许可,不得复制任何部分。联系电话(+61 3 9572 4700)